

Produktinformation



AB-QC 540 Schnellwechselscheiben

Unterlage:	HS Schleifvlies (offen) + Rückenlaminat
Kornart:	Aluminiumoxid
Körnung:	HS A-coarse, HS A-Medium
Bindung:	Kunstharz
Streuung:	offen
Aufnahme:	„R“ und „S“ entsprechen der Roloc™ oder Socatt™ Aufnahme

Anwendungsempfehlung: Entgraten, mattieren und reinigen von Edelstahl, Aluminium und NE-Metallen

AB-QC540 Schnellwechselscheiben ist für die Bearbeitung von Edelstahl Aluminium, Aluguss und NE Metallen hervorragend geeignet. Dank der offenen Struktur wird ein Zusetzen der Scheibe verhindert. Das HS Vlies ist extrem reißfest und hitzebeständig.

Durch das Schnellwechselsystem sind die Scheiben sehr einfach und schnell zu wechseln. Geeignet für den Winkelschleifer, Biegewellenantriebe und abgewinkelte Druckluftschleifer.

Vorteile:	Sehr gutes, gleichbleibendes Finish
	Extrem hohe Standzeiten dank HS Vlies
	Kein Zusetzen der Scheibe bei schmierenden Werkstoffen

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach dem kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH
Wolfsbach 6
33729 Bielefeld