

Produktinformation

Gewebeschleifband HA66



Unterlage:	Y Polyestergewebe
Kornart:	Korund
Körnung:	36 – 500
Bindung:	Kunstharz
Streuung :	geschlossen

Anwendungsempfehlung: Schleifen Stahl, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze

HA66 wird aufgrund seiner extrem robusten Polyesterunterlage vorzugsweise am Schleifbock auf stationären Maschinen sowohl im Hand- als auch im Maschinenschliff, auf Rund- und Flachsleifmaschinen eingesetzt. Das Band ist nur für den Nass- und Trockenschliff geeignet.

Vorteile:	gute Abtragsleistung
	Sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis
	Universell einsetzbar
	Öl- und wasserfest

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach dem kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH
Wolfsbach 6
33729 Bielefeld