

Produktinformation

Gewebeschleifband R929



Unterlage:	leichtes Polyestergewebe
Kornart:	Keramikkorn SG/AO Mischung
Körnung:	36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120
Bindung:	Kunstharz mit schleifaktiven Wirkstoffen
Streuung :	geschlossen

Anwendungsempfehlung: Schleifen von Stahl, Edelstahl, Chrom- und Chromnickel Legierungen im Trockenschliff

R929 wird aufgrund seiner leichten Polyesterunterlage sowohl am Schleifbock als auch im Handschliff eingesetzt. Das Band ist sowohl für den Nass- als auch für den Trockenschliff geeignet. Aufgrund des etwas leichteren Trägers benötigt es nur wenig Anpressdruck und wird überwiegend auf handgeführten Maschinen eingesetzt.

Vorteile:	Sehr gute Abtragsleistung bei wenig Anpressdruck
	Hohe Kantenstabilität bei gleichzeitiger „Flexibilität“
	Schärft sich selbst
	Öl- und wasserfest

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach dem kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH
Wolfsbach 6
33729 Bielefeld